

HaloLux90ALED Typ4540...

**SicherheitsleuchteIP44mitLED-Pilotlampefürden
industriellenEinsatzunddenPrivatanwenderbereich**

Beschreibung

Die wiederladbare, spritzwassergeschützte Halogen-Arbeits- und Notstromleuchte aus der AccuLux-Reihe Modell HaloLux90ALED hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Die HaloLux90ALED verfügt über einen 120° schwenkbaren Leuchtkopf. Es besteht die Schaltmöglichkeit zwischen der 10W Halogenlampe und der LED-Pilotlampe mit Dauer- oder Blinklichtfunktion. Die wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel-Akku kann durch das integrierte Ladegerät sowohl an 230V AC als auch an 12/24V DC geladen werden. Der Ladezustand der Leuchte wird durch die integrierte rote LED-Anzeige angezeigt. Die Wandhalterung, ein praktischer Tragegurt, Ladekabel (230V, 12/24V) und zwei unterschiedliche Vorsatzscheiben sind im Lieferumfang inbegriffen.



Bild1:HaloLux90ALED,Typ4540...

Besondere Merkmale

- robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- LED-Pilotlampe, tageslichtweiß
- sehr helle 10W Halogenlampe
- elektronisch geregelte Akkuladung, Tiefentladeschutz
- als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
- Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- schwenkbarer Leuchtkopf
- Dauer- oder Blinklichtfunktion
- integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz- (230VAC) oder Kfz-Ladung (12/24VDC)


Lieferumfang Komplettsset:



- 1 Arbeits-und Notstromleuchte
- 2 Wandhalterung
- 3 Tragegurt
- 4 Vorsatzscheibe orange/farblos
- 5 Integriertes Netzkabel 230V mit Euro-Stecker und Ladekabel 12/24V DC mit montiertem Bordnetzstecker

Bild2:Lieferumfang HaloLux90ALED Typ4540...

Abmessungen



Schematische Darstellung

Bild3:Abmessungen HaloLux90ALED Typ4540...

Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4540...
Gehäusematerial	Kunststoff, schlagfest
Schutzart	IP44
Leuchtmittel Hauptlampe	Halogen 10W
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 3h
Lichtstrom Hauptlampe	200 Lumen
Leuchtweite	ca. 100m
Leuchtmittel Pilotlampe	Nichia LED 5mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 200h
Akku	Blei-Gel Akku, 6V/7Ah wartungsfrei
Ladezeit	ca. 18h
Ladespannung	230VAC 50/60Hz, 12/24VDC
Schutzklasse	II
Gewicht (Set)	2600g
Maße in mm	126x112x336

Anwendungsgebiete

- Feuerwehr
- Rettungsdienst
- Handwerk
- Industrie
- Baustellen
- Sport und Freizeit
- Sicherheitsdienste
- Camping, Outdoor

Mehr Sicherheit und bessere Sicht!

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung
453801	Ersatz-Hauptlampe 6V/10W, G4 Halogen

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage