

Grafikterminals



PanelView 800-Grafikterminals 2711R

- Hochauflösendes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Unterstützung von 65 000 Farben
- Kommunikation mit Kompaktsteuerungen (MicroLogix™, Micro800®) und anderen Geräten über serielle Protokolle (RS232, RS422/485) und Ethernet
- Übersicht zu Alarmstatus und Verlauf
- Unterstützte Sprachen: Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Chinesisch (vereinfacht)


Das PanelView 800-Grafikterminal setzt seinen Hochgeschwindigkeitsprozessor, das hochauflösende Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und den internen Speicher wirksam ein, um Produktivität und Wartung zu verbessern.

Quer- und Hochformat



Serielles oder Ethernet-Netzwerk

Optimiert für die Verwendung mit Micro800- und MicroLogix-Steuerungen.



Laden Sie die Software Connected Components Workbench herunter!

<http://www.rockwellautomation.com/go/lit/ccws>

Software Connected Components Workbench

Connected Components Workbench ist eine Softwareplattform, die HMI-Systeme, Komponentenantriebe, konfigurierbare Sicherheitsrelais, Softstarter, Achssteuerungsprodukte und Micro800-Steuerungen von Allen-Bradley in Ihrer eigenständigen Maschine unterstützt.

Grafikterminals

Drucktasten



3-2...3-21

Signalisierung



3-22...3-31



3-32...3-33



PanelView 800 – Technische Daten

Leistungsmerkmal	4-Zoll	7-Zoll	10-Zoll
			
Bestellnummer	2711R-T4T	2711R-T7T	2711R-T10T
Auflösung	480 x 272 WQVGA	800 x 480 WVGA	800 x 600 SVGA
Display-Typ	TFT-Touchscreen, breites LCD		
Lebenserwartung	40 000 Stunden		
Farben	65 000 Farben		
Hintergrundbeleuchtung	LED		
Bedienereingabe	Resistiver Touchscreen und taktile Funktionstasten	Resistiver Touchscreen	
Netzteil	24 V DC		
Prozessor, CPU-Geschwindigkeit	800 MHz		
Interner Speicher	128 MB	256 MB	
RAM	128 MB DDR	256 MB DDR	
Betriebssystem	Microsoft Windows CE 6.0		
Echtzeituhr mit Batterie	Ja		
Betriebstemperatur	0...50 °C		
RS232/RS422/485 (isoliert)	Separate RS232- und RS422-/RS485-Anschlüsse		
Ethernet 10/100 Mbit/s	1		
USB-Host (USB 2.0)	Ja		
microSD™-Steckplatz	Ja		
Produktabmessungen (mm) (Höhe x Breite x Tiefe)	116 x 138 x 43	144 x 197 x 54	225 x 287 x 55
Panel-Ausschnitt (mm) (Höhe x Breite)	99 x 119	125 x 179	206 x 269
Gewicht	0,35 kg (0,76 lb)	0,68 kg (1,48 lb)	1,57 kg (3,41 lb)
Frontblendenschutz	IP65, NEMA 4X, 12, 13		
Zertifizierungen	cULus listed; Klasse 1 Div. 2, Gruppen A, B, C, D, T4A, CE, RCM, KC, RoHS		
Software	Software Connected Components Workbench ab Version 8.00		
Bestellnummer	–	2711R-APK7	2711R-APK10
Zubehör	–	7-Zoll-Adapterplattenkit	10-Zoll-Adapterplattenkit

Weitere Informationen zur Familie der PanelView 800 Component-Produkte finden Sie unter folgender Adresse: <http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals/2711R-PanelView-800-Graphic-Terminals>



