

## Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

### Wandgerätestecker 230V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,  
Leitungseinführung von oben, unten oder hinten,  
inkl. Würgenippel,  
mit unvernickelte Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
G31S20	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
G41S20	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
G51S20	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
G32S20	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
G42S20	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
G52S20	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Wandgerätestecker 400V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,  
Leitungseinführung von oben, unten oder hinten,  
inkl. Würgenippel,  
mit unvernickelte Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
G41S30	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
G51S30	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
G42S30	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
G52S30	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Wandgerätestecker 500V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,  
Leitungseinführung von oben, unten oder hinten,  
inkl. Würgenippel,  
mit unvernickelte Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
G31S50	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
G41S50	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
G51S50	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
G32S50	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
G42S50	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
G52S50	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

### Wandgerätestecker 230V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44, Schraubklemmen  
durchschleifbar, inkl. Würgenippel,  
Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten,  
mit unvernickelte Kontaktausführung



Artikelnummer	Beschreibung
G31S22	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
G41S22	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
G32S22	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
G42S22	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Wandgerätestecker 400V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44, Schraubklemmen  
durchschleifbar, inkl. Würgenippel,  
Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten,  
mit unvernickelte Kontaktausführung



Artikelnummer	Beschreibung
G51S32	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
G52S32	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

# Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

## Wandgerätestecker 230V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, inkl. Blindverschraubung, Gehäuse um 180° drehbar, Leitungseinführung oben, unten oder hinten



Artikelnummer	Beschreibung
G33S25	230V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
G43S25	230V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
G53S25	230V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

## Wandgerätestecker 400V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, inkl. Blindverschraubung, Gehäuse um 180° drehbar, Leitungseinführung oben, unten oder hinten



Artikelnummer	Beschreibung
G43S35	400V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
G53S35	400V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

## Wandgerätestecker 500V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, inkl. Blindverschraubung, Gehäuse um 180° drehbar, Leitungseinführung oben, unten oder hinten



Artikelnummer	Beschreibung
G33S55	500V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
G43S55	500V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
G53S55	500V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

## Wandgerätestecker 230V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, inkl. Blindverschraubung, Gehäuse um 180° drehbar, Leitungseinführung oben, unten oder hinten



Artikelnummer	Beschreibung
G34S25	230V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
G44S25	230V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
G54S25	230V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

## Wandgerätestecker 400V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, inkl. Blindverschraubung, Gehäuse um 180° drehbar, Leitungseinführung oben, unten oder hinten



Artikelnummer	Beschreibung
G44S35	400V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
G54S35	400V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

## Wandgerätestecker 500V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, inkl. Blindverschraubung, Gehäuse um 180° drehbar, Leitungseinführung oben, unten oder hinten



Artikelnummer	Beschreibung
G34S55	500V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
G44S55	500V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
G54S55	500V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h